PACÍFICO 40 - 15
Exuberancia natural.
Ingeniería superior.

Realismo y Confort Elevados a su Máxima Expresión.

Diseñado meticulosamente para instalaciones sobre hormigón o tierra, Pacífico 40-15 ofrece una pisada de lujo inigualable gracias a la altura de su raíz y su densidad optimizada.

40 mm de Altura.

Exuberancia visual y una pisada excepcionalmente cómoda y mullida.

4 Colores.

Combinación maestra de tonos en monofilamento y rizo para un aspecto 100% natural.

Alta Recuperación.

Estructura diseñada para resistir y recuperar su forma inmediatamente tras la pisada.

Anatomía de la Perfección.

Monofilamento con Nervio Central.
El diseño anatómico de la fibra confiere una suavidad una rigidez estructural que evita el aplastamiento.

Monofilamento con Nervio Central.
El diseño anatómico de la fibra confiere una suavidad extrema al tacto mientras mantiene una rigidez estructural que evita el aplastamiento.

Rizo Bicolor.
Polipropileno y Polietileno rizado en la base que añade cuerpo, volumen (10.920 Dtex) y un asombroso realismo visual.

Densidad Optimizada.
Con 18.900 puntadas por m², garantiza una amortiguación superior, ideal para instalaciones sobre superficies duras en exterior.

TENCATE

Impulsado por Fibra TENCATE. La Mejor del Mundo.

No todos los céspedes son iguales. Pacífico 40-15 está fabricado exclusivamente con hilo TenCate, el líder mundial absoluto en tecnología de fibras sintéticas.

Durabilidad Extrema.
Resistencia al desgaste muy superior a los estándares del mercado.

Tacto Premium.
Una suavidad anatómica que imita a la perfección la naturaleza.

Fijación Estructural.
Respaldado por la tecnología más avanzada para garantizar que cada brizna se mantenga en su lugar.

Especificaciones Técnicas (Ref: J40.15)

Composición de la Fibra	
Tipo	Polietileno y Polipropileno en Rizo bicolor. Monofilamento nervio central.
Dtex	10.920 (+/-5%)
Galga	5/16”
Puntadas/m²	18.900
Base y Estructura	
Base Primaria	Tela Polipropileno estabilizada UV
Base Secundaria	Estireno-Butadieno (SBR)
Retención del Hilo	30N de promedio
Pesos y Dimensiones	
Altura del Césped	40 mm
Peso de Fibra	1.700 g/m²
Peso del Backing	800 g/m²
Peso Total	2.644 g/m² (+/-5%)
Medida de Rollo	2x20 m.

Rendimiento desde la Raíz

Fuerza de Agarre (30N)

Retención del hilo excepcional gracias a su base secundaria de Estireno-Butadieno (SBR).

Drenaje Total (56 l/min/m²)

Permeabilidad de alto flujo que evita encharcamientos, perfecto para exteriores y bordes de piscinas.

Inmune al Cloro

Estabilidad total frente al agua clorada (ISO 105-E 03:2010), garantizando su color y textura inalterables.

Tranquilidad para ti, Respeto por el planeta.

Protección Ignífuga.

Clasificación EN 13501 Fl1.
Instalaciones 100% seguras.

Antideslizante.

Certificación EN 13893 DS.
Previene caídas en entornos húmedos.

Escudo Anti-UV.

Estabilidad cromática garantizada entre 5 y 8 años (Escala CIBA).

100% Libre de Tóxicos.

Norma EN 71-3.
Totalmente seguro para niños y mascotas.

Fabricación Europea.

Desarrollado bajo las normativas más estrictas (EN14041:2004/6).

ECO Zero Waste.

Diseñado con el futuro en mente; 100% reciclable al final de su vida útil.

doncesped.com

Haz realidad tu proyecto hoy.

www.doncesped.com
info@doncesped.com
+34 615 08 08 08
C/ Campello - 5, nave E.
03509 Finestrat, Alicante.