ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Composición de la Fibra	
Tipo	Hilo recto monofilamento P.E. en 'C' + monofilamento P.P. rizado
Dtex	18.000/38 por puntada (14+24)
Galga	3/8"
Puntadas/m²	8.190 (13 puntadas por cada 10 cm)
Altura	60 mm (+ 2 mm de base)
Base y Estructura	
Base Primaria	Tela de Polipropileno (PP)
Base Secundaria	SBR-Látex
Pesos y Dimensiones	
Peso del Hilo	2.028 gr./m²
Peso de la Base	1.150 gr./m²
Peso Total	3.178 gr./m²
Medida del Rollo	2x20 m.

CONFORT Y REALISMO LLEVADOS AL LÍMITE.

Diseñado meticulosamente para crear espacios de auténtico lujo, Pompella 60 ofrece un equilibrio insuperable entre una estética 100% natural y una suavidad extrema al tacto.

60 mm

Altura excepcional para una pisada ultra suave y lujosa.

10/10 Suavidad

Clasificación máxima en tacto, ideal para caminar descalzo y disfrutar del máximo confort.

Aspecto 100% Natural

Fibras de altísima densidad (18.000 dtex) que imitan a la perfección la frondosidad del césped natural.

Suavidad: 10/10

Estética: 8/10

Resistencia: 8/10

Recuperación: 6/10

INGENIERÍA EN CADA BRIZNA.

Hilo Recto en forma de ‘C’

Helvetica Neue Regular/Light

Polietileno (P.E.) monofilamento diseñado con forma anatómica en “C” para ofrecer un equilibrio perfecto entre recuperación a la pisada y un aspecto visual hiperrealista.

Rizo Base Bicolor

Helvetica Neue Regular/Light

Fibras de Polipropileno (P.P.) rizado en la base que aportan un volumen extraordinario, cuerpo y una amortiguación superior.

Estructura Robusta

Con 8.190 puntadas por m² y un asombroso peso de hilo de 2.028 gr/m², garantizamos un césped excepcionalmente frondoso, tupido y duradero.

LA BASE DEL MÁXIMO RENDIMIENTO

Base SBR-Látex

Soporte primario de Polipropileno (PP) y base secundaria de SBR-Látex que garantizan una fijación estructural inquebrantable de cada fibra.

Drenaje Superior (60 l/min/100cm²)

Alta permeabilidad certificada que evita encharcamientos, garantizando un flujo de agua constante en cualquier condición climática.

Resistencia Climática Total

Inmunidad comprobada frente a condiciones extremas: alta resistencia al frío, al calor intenso y a la radiación UV, manteniendo su color intacto todo el año.

SEGURIDAD Y GARANTÍA PARA TU TRANQUILIDAD.

Protección Ignífuga

Certificación oficial EfIS2 frente el fuego. (Posibilidad de alcanzar la máxima certificación CfIS1 mediante la inclusión de arena de sílice).

Instalaciones 100% seguras.

Apto Personas y Animales

Un entorno totalmente seguro, ultra suave y libre de preocupaciones, diseñado para el disfrute diario de toda la familia y mascotas.

Eco-Friendly

Producto respetuoso con el medio ambiente, fabricado bajo estrictos estándares de calidad y certificado con el sello internacional GMC.

8 Años de Garantía

Respaldado por una extensa garantía de durabilidad frente a desgaste y decoloración. Producto apto para ser instalado con el sistema de grapado ECOS.

doncesped.com

Haz realidad tu proyecto hoy.

www.doncesped.com
info@doncesped.com
+34 615 08 08 08
C/ Campello - 5, nave E. 03509 Finestrat, Alicante.

Validez Ficha: 2025. Los valores tienen la tolerancia de fabricantes de +- 10%.
La permeabilidad de este producto es de 60 L/min/100cm².